



# ABLAKDISZKONT

2120 DUNAKESZI FÓTI út 114.

info@ablakdiszkont.hu

06-30-606-1234

2040 BUDAÖRS Kamaraerdei út 11.

budaors@ablakdiszkont.hu

06-30-966-0480

## OPTISTEP OLB PADLÁSFELJÁRÓ LÉPCSŐ - 60x120 cm

Az új OLB típusú OptiStep padlásfeljáró lépcsőt azoknak ajánljuk, akik alacsony költségráfordítás mellett tartós és minőségi terméket szeretnének. Könnyű és gyors beépíthetőség. Teljesen összeszerelt állapotban kerül értékesítésre.

Az új OLB típus jellegzetes vonása a kifelé **fehér** színű, befelé **bézs** színű, „sandwich” típusú HDF hőszigetelő ajtólap.

### Általános információk

**Típus:** 3 részes összecusukható lépcső fából, összecusukás után a lépcsőszár a tokba záródik.

**Anyag:** a tok luc-és erdeifenyő faanyagból, a létraszár lucfenyő faanyagból

**Ajtólap:** 26 mm vastagságú „Sandwich” típusú hőszigetelő ajtólap kifelé fehér és befelé bézs színben, hőátbocsátási együttható 1,54 W/m<sup>2</sup>K

**Tok:** alap kivitelben kiváló hőszigetelő képességű tömítéssel ellátva, a tok átlóméreteinek változását nehezítő szabadalmaztatott sarokvasalatok.

**Lépcsőfokok:** a létraszárhoz fecskefark fogazással rögzítve az illesztések tartósságának biztosítására, csúszásgátló barázdás profillal ellátva.

**Zár:** nyomózárás "snap lock" rendszer, nyitás-zárás a termék mellé csomagolt egy méteres rúddal.

**Rögzítés módja:** a födémhez

**Összeszerelés:** a beépítésre kész, teljesen összeszerelt kivitel

**Garancia:** 2 év

### Műszaki jellemzők

**Max. terhelhetőség:** 150 kg

**U lépcső együttható:** 1,54 W/m<sup>2</sup>K

**Tokmagasság:** 11 cm

**Lépcsőfokok szélessége:** 6,7 cm

**Lépcsőfokok közötti távolság:** 25 cm

**Lépcsőfokok hossza:** 30 cm

**Létra teljes szélessége:** 35 cm

**Hőszigetelés vastagsága:** 2 cm.

**Járatos[1] méretek:** 60x120

**A helyiség maximális belmagassága:** 280 cm

**A lehajtáshoz szükséges távolság:** 154 cm (A)

**Távolság lenyitott állapotban:** 120 cm (B)

**Túlnyúlás lenyitáskor hosszirányban:** 3 cm (E)



**Normál 20.000.-**

**Szigetelt 23.800.-**